

LINEA ESPEJO: HOJA DE DATOS



MODELO:

CMSA ❄️ SOLO FRIO



Wifi



Enfriamiento turbo



Encendido & apagado



Display LED oculto



Programable



Reinicio automático



Modo nocturno



Filtro para polvo



Detector de fugas



Rejilla con memoria de posición

LÍNEA ESPEJO

BAM121CMSA

BAM181CMSA

BAM241CMSA

		V, Ph, Hz	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Suministro Eléctrico		V, Ph, Hz	220-230V,1Ph,60Hz	220-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Máximo consumo de entrada		W	1800	2270	3500
Corriente máxima		A	9.2	12	18
Tipo de refrigerante		Kg	R410A/0.6	R410A/0.96	R410A/1.8
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Input	W	1075	1560	2200
	Consumo de corriente	A	4.7	6.8	9.8
	SEER	W/W	12	12.40	11.70
Calefacción (*modelo sin calefacción)	Capacidad	Btu/h	-	-	-
	Input	W	-	-	-
	Consumo de corriente	A	-	-	-
	COP	W/W	-	-	-
Unidad interior	Nivel de ruido (alto, medio, bajo)	dB(A)	26.5	34.5	42
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
	Peso con empaque	Kg	11.6	15.1	18.2
Unidad exterior	Nivel de ruido exterior	dB(A)	53.5	57	60
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	720x270x495	770x300x555	946x410x810
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	835x300x540	900x348x625	1090x500x865
	Peso con empaque	Kg	27.9	38.1	63.1