

# LINEA PLATINUM: HOJA DE DATOS



MODELO:

**HMIC**  FRIO Y CALOR



LÍNEA PLATINUM			BAM121HMIC	BAM181HMIC	BAM241HMIC
Suministro Eléctrico		V, Ph, Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Máximo consumo de entrada		W	1800	2900	3910
Corriente máxima		A	10	13.5	17
Tipo de refrigerante		g	R410A/1151g	R410A/1950g	R410A/2350g
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Input	W	960	1333	1920
	Consumo de corriente	A	4.17	5.94	8.4
	SEER	W/W	19.80	19.50	19.90
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12000	18000	26000
	Input	W	1006	1410	2500
	Consumo de corriente	A	4.37	6.31	11
	COP	Btu/h	3.50	3.74	3.05
Unidad interior	Nivel de ruido (alto, medio, bajo)	dB(A)	37.5/30/21.5	43/35.5/30	47.5/42/32
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	802x189x297	1080x226x335	1080x226x335
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	875x285x380	1155x415x320	1155x415x320
	Peso con empaque	Kg	8.6/10.9	13.4/17	13.7/17.2
Unidad exterior	Nivel de ruido exterior	dB(A)	53.5	59	61
	Dimensión (ancho*profundo*alto)	mm	765x303x555	890x342x673	946x410x810
	Empaque (ancho*profundo*alto)	mm	887x337x610	995x398x740	1090x500x885
	Peso con empaque	Kg	28.9/31.3	42.8/45.8	56.6/61.2

